

## Barra roscada B500

## Estabilización

- **Características fundamentales:**

- ✚ Proceso de fabricación mediante laminación en caliente.
- ✚ Barra roscada en toda su longitud.
- ✚ Altos estándares garantizados por la norma ISO 9001.
- ✚ Posibilidad de cortar y acoplar las barras en cualquier punto de las mismas.
- ✚ Rosca gruesa, robusta, con efecto autolimpiante que soporta la rudeza del trato en obra.
- ✚ Excelente adherencia de las barras al hormigón, mortero de cemento, resina...
- ✚ Posibilidad de suministro DOBLE PROTECCIÓN (preinyectados)



- **Características técnicas:**

Re / Rm (N/mm <sup>2</sup> )	Diámetro nominal (mm)	Carga límite elástico (kN)	Carga rotura (kN)	Sección (mm <sup>2</sup> )	Peso (Kg/m)
500/550	12	57	62	113	0,89
500/550	16	100	110	201	1,58
500/550	20	160	175	314	2,47
500/550	25	245	270	491	3,85
500/550	28	310	340	616	4,83
500/550	32	405	440	804	6,31
500/550	40	630	690	1260	9,87
500/550	50	980	1080	1960	15,40
555/700	63,5	1760	2215	3167	24,86

- **Accesorios:**

El sistema de rosca permite, mediante diversos accesorios su acople en cualquier punto de la barra. El sistema cuenta con gran variedad de accesorios complementarios como: manguito de unión, tuercas y contratuercas, placa de anclaje, piezas fin de anclaje y tacos de expansión

- **Aplicaciones:**

Entre sus múltiples aplicaciones podemos destacar anclajes al terreno, bulonaje (minería y túneles, estabilización y sostenimiento de taludes, cimentación y micropilotaje, armadura pasiva para hormigón armado, pernos de anclaje, sistema de tirantes y arado de tablestacas.

### Dalper España:

Av. Fuente Nueva 4 Planta 2ª  
 Oficinas 3-4  
 28703 S.S de los Reyes (Madrid)  
 Tel.: +34 91 653 48 01 - Fax.: +34 91 704 94 84  
 Mail: [administracion@dalpersl.com](mailto:administracion@dalpersl.com)

### Dalper Chile SpA

Avenida Américo Vespucio, 400, Pudahuel.  
 Centro Logístico Bodegas San Francisco, Bodega Y17.  
 Santiago, Región Metropolitana  
 Teléfonos: +56 9 79969163  
 +56 9 57587223  
 +56 9 75685033

Mails: [administracion@dalpersl.com](mailto:administracion@dalpersl.com)  
[csantos@dalpersl.com](mailto:csantos@dalpersl.com)